






**CZ** Kontrolní seznam pro ohřívač vzduchu LH v provedení ATEX

<b>Luftheizer LH</b>	<b>Kontrolní seznam</b>	
v provedení ATEX s ochranou proti výbuchu - provedení pro ex-zónu 2	(klasifikace dle směrnice č. 2014/34/ES o ochraně proti výbuchu)	 

<b>Zákazník:</b>	<b>Zařízení:</b>	<b>Č.:</b>
<b>Projekt:</b>	<b>Pozice:</b>	

POZOR: Klasifikace a stanovení zákazníkem/operátorem/objednatelem					Zákazník	Wolf
Skupina zařízení	Kategorie zařízení	Pravděpodobnost výskytu ex-atmosféry	Bezpečnost zařízení	Klasifikace zóny	Zaškrtněte prosím	Program dodávek / opatření
I Zařízení pro podzemní doly a jejich nadzemní zařízení (důlní plyn / hořlavý prach)	M1	trvale přítomna (zařízení zůstávají i v ex-atmosféře v provozu)	velice vysoký stupeň (bezpečnost při normálním provozu, jakož i při zřidkavky se objevujících se zásazích)	Třída výbušnosti I	<input type="checkbox"/>	Není v programu předání
	M2	přítomna (zařízení musí být při výskytu ex-atmosféry vypnuta)	vysoký stupeň (bezpečnost během normálního provozu a při obtížných provozních podmínkách)	Třída výbušnosti I	<input type="checkbox"/>	Není v programu předání
II Přístroje pro všechny zbývající zóny mimo I (směs vzduchu a plynů, par, mlhy a prachu)	1	přítomna trvale, dlouhodobě nebo často	velice vysoký stupeň (bezpečnost při zřidkavky se objevujících zásazích)	Třída výbušnosti II Zóna 0 Plyn (G)	<input type="checkbox"/>	Není v programu předání
				Třída výbušnosti II Zóna 20 Prach (D)	<input type="checkbox"/>	Není v programu předání
	2	přítomna příležitostně	vysoký stupeň (bezpečnost při častých zásazích nebo poruchových stavech)	Třída výbušnosti II Zóna 1 Plyn (G)	<input type="checkbox"/>	Není v programu předání
				Třída výbušnosti II Zóna 21 Prach (D)	<input type="checkbox"/>	Není v programu předání
	3	není přítomna nebo je přítomna zřidkavky a poté krátce	standardní stupeň (bezpečnost při normálním provozu)	Třída výbušnosti II Zóna 2 Plyn (G)	<input type="checkbox"/>	Použití speciálních komponentů s certifikací ATEX plus doplňující interní opatření, interní opatření v oblasti zajištění kvality s odpovídající dokumentací
				Třída výbušnosti II Zóna 22 Prach (D)	<input type="checkbox"/>	Není v programu předání

<b>POZOR:</b> Musí být uvedena atmosféra v @ mimo zařízení!	<b>Uvnitř:</b>	<b>Zóna 2</b> Klasifikace: II 3G c IIB				<b>Žádná zóna</b>
	Teplotní skupina: Teplota vzplanutí nad:	T1 > 450 °C	T2 > 300 °C	T3 > 200 °C	T4 > 135 °C	
	<b>Venku:</b>	<b>Zóna 2</b> Klasifikace: II 3G c IIB				<b>Žádná zóna</b>
	Teplotní skupina: Teplota vzplanutí nad:	T1 > 450 °C	T2 > 300 °C	T3 > 200 °C	T4 > 135 °C	

<b>Osoba zodpovídající za hodnocení:</b>	
	Datum / Podpis / Firemní razítko
<b>Kompletně vyplněný formulář je nezbytný pro přípravu nabídky a objednávky!</b>	